
ドライバー名	/ Name of Driver	データ収集日 / DATE	コース	. / Track	エンジン/	Engine	プラグ / Plug	9	燃料 / Fuel
スパー/ Spur	クラッチベル/スプリング	プ/シュー / Clutch Bell/Spring/	/Shoe	タイプ	ヤ/ Tires	インナ	—/ Inner	₹.	フラー / Muffler
Т	1.10 · 1.0 T 0.95 · 0.								

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type		
ダンパーピストン Shock Piston	φ1.2 x 6 φ1.2 x 8 φ1.3 x 5 φ1.3 x 6 φ1.3 x 8 φ1.4 x 5	φ1.2 x 6 φ1.2 x 8 φ1.3 x 5 φ1.3 x 6 φ1.3 x 8 φ1.4 x 5
オイル Oil	#	#
スプリング Spring		
スペーサー Spacer	mm	mm
プレッシャースポンジ Pressure Sponge		

●リバウンド高 / Rebound


FRONT	REAR
mm	mm



●キャンバー角 / Camber Angle

FRC	FRONT		REAR	
+	0	+	0	

- + Positive Camber
- Negative Camber



●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side		9 8
	リヤ側 Rear Side	00)
下部 Under	フロント側 Front Side		00
			9° 🔘 🔘 11°





アッパーアームポジション Upper Arm Position

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



下部 / Sus Arm		
FRONT	REAR	
In / Out	In / Out	

メーカー指定の純正部品を使用して 安全にR/Cを楽しみましょう。

── ※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 *SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. © Copyright 2008 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製 京商ホームページ www.kyosho.com

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up


	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	Normal · LSD_	Normal · LSD	Normal · LSD

● ト一角 / Toe Angle

FRONT		REAR	l
0	2°	2.5°	3°

●ホイールベース / Wheelbase

elbase	
. C. I	mm mm
	ront Side



● リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

- <ロールセンタンH
- < Roll Center Ы











< ロールセンタンL

< Roll Center ⊵












●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	1 · 2 · 3 · 4 5 · 6 · 7 · 8
ホイール側 Wheel side	In • Out



●リヤハブポジション Rear Hub Position


Upper Under



●ステアリングプレート

●スタビライザー / Anti Roll Bar

FRONT	REAR	
φ	ϕ	
mm	mm	



●ウイング角度 / Wing Angle

Upper • Under

●トレッド/ Tread

●ウエイト/ Weight

FRONT	REAR		
S • L	S • M • L		

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153 ●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合せは:月曜〜金曜(祝祭日を除く)10:00〜18:00 61920809-1 PRINTED IN JAPAN