

セットアップシート / Set Up Sheet

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / DATE	コース / Track	エンジン / Engine	プラグ / Plug	燃料 / Fuel
Jared Tebo	Feb. 2009	Nitro Pit	Orion US Spec.	OS P3	Byron 30%
スパー / Spur	クラッチベルスプリングシュー / Clutch Bell/Spring/Shoe	タイヤ / Tires	インナー / Inner	マフラー / Muffler	
46 T	1.10 \cdot 1.00 0.95 \cdot 0.90 Carbon X3 Aluminum X	AKA Grid Iron Med.	AKA	Factory Team 203S	

●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type	Losi	Losi
ダンパーピストン Shock Piston	$\phi 1.2 \times 6$ $\phi 1.2 \times 8$ $\phi 1.3 \times 5$ $\phi 1.3 \times 6$ $\phi 1.3 \times 8$ $\phi 1.4 \times 5$	$\phi 1.2 \times 6$ $\phi 1.2 \times 8$ $\phi 1.3 \times 5$ $\phi 1.3 \times 6$ $\phi 1.3 \times 8$ $\phi 1.4 \times 5$
オイル Oil	# 37 $\frac{1}{2}$	# 32 $\frac{1}{2}$
スプリング Spring	Light Green	Purple
スペーサー Spacer	2 mm	6 mm
プレッシャースポンジ Pressure Sponge		


●リバウンド高 / Rebound

FRONT	REAR
100 mm	123.5 mm
Ride Height 29 / 29	



●キャンバー角 / Camber Angle

FRONT	REAR
$\phi 2^\circ$	$\phi 2^\circ$
+ Positive Camber - Negative Camber	



●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
下部 Under	フロント側 Front Side	
	9°	11°

 アッパーアームポジション
Upper Arm Position


フロントハブキャリア / Front Hub Carrier

-1°	0°	+1°
-----	----	-----

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay



下部 / Sus Arm


FRONT	REAR
In / Out	In / Out

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

オイル Oil	FRONT (Norm) \cdot LSD	CENTER (Norm) \cdot LSD	REAR (Norm) \cdot LSD
	\$,000	\$,000	\$,000

●トール角 / Toe Angle

FRONT	REAR
-1°	2° 2.5° 3°

 <フロント
< Front>


●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リアハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side 2 mm Rear Side 3 mm




●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

 <ロールセンターH
< Roll Center H

 <ロールセンターL
< Roll Center L



●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4
ホイール側 Wheel side	5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8
	In Out


 ●リヤハブポジション
Rear Hub Position

 ●ステアリングプレート
Steering Plate


●スタビライザー / Anti Roll Bar

FRONT	REAR
$\phi 2.3$	$\phi 2.5$
mm	mm



●ウイング角度 / Wing Angle



●トレッド / Tread

FRONT	REAR
S \cdot L	S \cdot M \cdot L

●ウエイト / Weight


 メーカー保証の範囲は保証書に記載
内容に準じます。

 ※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2008 KYOSHO CORPORATION / 京商電動玩具株式会社

 京商ホームページ
www.kyosho.com

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00

6192809-1 PRINTED IN JAPAN